



Mechanische Zylinder mit Aufbohrschutz

Ab sofort sind alle mechanischen Zylinder mit der Option „Aufbohrschutz“ auf der Aussenseite (B-Seite) erhältlich.

Das heisst, diese Option ist erhältlich für die Bauzylinder:

- RZ 22mm in SEA-N, SEA-2, und SEA-3
- PZ 17mm in SEA-2, und SEA-3



Beschreibung:

Der Rotor wird durch zwei (RZ) beziehungsweise drei (PZ) eingelassene Hartmetall-Zylinderstifte geschützt, so dass der Angriff durch ein Aufbohren mit HSS-Bohrer während mindestens 5 Minuten wirkungsvoll vereitelt wird. Beim Profilzylinder (PZ) wird der Steg zusätzlich noch durch einen weiteren Stift geschützt.

Dies entspricht der Schutzklasse 2, der höchstmöglichen nach EN 1303, respektive DIN18252.

Die Wirksamkeit dieser Lösung wurde von akkreditierten Prüflaboren bestätigt.

Produkte:

- 01.043.00.WW.XX.60.ZZ – Halbzylinder RZ 22mm
- 01.065.00.WW.XX.60.ZZ – Doppelzylinder RZ 22mm
- 01.080.00.WW.XX.60.ZZ – Drehknopfzylinder RZ 22mm

- 01.373.00.WW.XX.60.ZZ – Halbzylinder PZ 17mm
- 01.375.00.WW.XX.60.ZZ – Doppelzylinder PZ 17mm
- 01.378.00.WW.XX.60.ZZ – Drehknopfzylinder PZ 17mm

Weitere Produktvarianten auf Anfrage

Unterlagen:

- Die Preislisten sind aktualisiert und im Fachpartner-Portal abrufbar (Mehrpreis siehe bei den Zuschlägen).
- Die Produkte werden in der nächsten Ausgabe des Produktkatalogs integriert sein
- Prüfzertifikate sind auf unserer Homepage aufgeschaltet

Für Fragen, Anregungen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an mich

Freundschaftlicher Gruss



Michael Frank