
Mechatronik

Intelligente Elektronik kombiniert mit bewährter Mechanik – mit dem mechatronischen Zylinder sind sie doppelt gesichert. Eine Türöffnung findet nur dann statt, wenn sowohl Mechanik als auch Elektronik den Zugang frei geben. Dieser doppelte Schutz bietet Ihnen auch zusätzlichen Schutz vor Schlüsselkopien. Mittels Software können Sie alle in der Anlage verwendeten Medien bei Verlust einfach aussperren. Somit wird ein Ersetzen der Zylinder überflüssig.




Mechatronischer Schlüssel

Die Schnittstelle von der mechanischen zur elektronischen Welt bildet der kontaktbehaftete Schlüssel mit RFID-Transpondertechnologie. Mit ihm kann man sowohl rein mechanische Zylinder als auch mechatronische Zylinder bedienen bzw. sich in der elektronischen Welt bewegen.




Mechatronischer Zylinder

Die Basis eines kontakbehafteten Komponenten bildet immer das mechanische System (SEA-2 oder SEA-3). Auf diesem modularen System wird ein Lesekopf zum Auslesen des Legic-Transponders und eine zusätzliche mechatronische Verriegelung angebaut.




Elektronik zu mechatronischer Zylinder

Für einen direkten Einbau in die Türe oder für spezifische Installationen im Innen- oder Aussenbereich, SEAeasy bietet Lösungen für verschiedene Voraussetzungen.



Schlüsseldepot

Zum kontrollierten Deponieren oder Hinterlegen von Schlüsseln im geschützten- sowie Aussenbereich. So können Schlüssel für bestimmte Bereiche, Zonen oder für bestimmte Ereignisse vor Ort hinterlegt werden und diese können nur mit einem anderen berechtigten Schlüssel ausgelöst werden.



Flyer Mechatronik

Hier finden Sie weitere Informationen